

Eg

Egenskaber

Eg er en lys træsort med fin åretegning, som anvendes til en lang række formål ude og inde. Træsorten har været brugt af mennesket i årtusinder, for eksempel til skibe. Eg er en af de mest holdbare europæiske træsorter. Vi anvender eg til facadebeklædning og udendørs møbler.

Egetræ er tungt, hårdt og slidstærkt. Det indeholder naturligt garvesyre, som gør det modstandsdygtigt over for svampe- og insektangreb. Veddets struktur er lukket. Derfor trænger vand kun vanskeligt ind i eg, og træet arbejder ikke meget. Farven er lys grågul, som udendørs vil patinere til sølvgrå. Eg vil få svindrevner, det vil sige små, tynde revner i overfladen. I store temperaturudsving kan der opstå større revner.

I vores produkter anvender vi europæisk egetræ med en densitet på cirka 650 kg pr kubikmeter.

Med jævnlig oliering kan eg opnå en anslået levetid på omkring 50 år.

Vær opmærksom på, at syreindholdet i eg kan reagere med f.eks. varmgalvaniseret stål på en måde, som vil give blålig afsmitning fra stålet og sorte pletter på træet.

Drift og vedligehold

Rengøring

- Fjern jævnligt nedfaldne blade og lignende
- Rengør ved at vaske træet af med børste, vand og mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel
- Afslut ved at tørre af med en tør klud
- Undgå højtryksspuling, da det åbner træet

Svampe og alger

- Brug evt. et svampe- eller algefjerningsmiddel, for eksempel før oliering
- Opbevaring af træmøbler bør foregå under tag, men med god ventilation nedefra for at mindske udvikling af skimmelsvampe og alger

Oliering

Hyppig oliering vil gøre træet mere smuds- og vandafvisende og mindske risikoen for svindrevner.

- Giv en egnet træolie 2 gange årligt, for eksempel Træ-Nolin. Olie gives på tørt træ, og slibning før oliering forbedrer resultatet
- Hvis møblet er meget udsat for slid, vind og vejr, bør olie gives oftere
- Der henvises i øvrigt til instruktion og sikkerhedsdatablad for den olie, der benyttes