

## Sapelimahogny, FSC®-certifierad (FSC® C016789)

### Egenskaper

Sapelimahogny är ett hårt träslag (*Entandrophragma cylindricum*) som har ett högt naturligt oljeinnehåll och därmed god hållbarhet i regnigt och blåsigt väder. På grund av sin hårdhet och hållbarhet används sapeli bland annat till möbler, musikinstrument och segelbåtar. Träslaget lämpar sig bra till utomhusmöbler eftersom motståndskraften mot röta och svamp är förhållandevis god. Kärnveden är rödbrun men i splintveden kan ljusare ränder förekomma. Färgen är rödbrun men får med tiden en silvergrå patina. Sapeli suger åt sig fukt i regnperioder och torkar ut i torrperioder. Det kan få krympsprickor, det vill säga små tunna sprickor i ytskiktet. Om möbelen utsätts för stora temperatursvängningar kan det uppstå större sprickor.

Sapeli har en densitet på ca 680 kg per kubikmeter. Livslängden för sapeli beror på väder, vind och underhåll och kan beroende på densitet variera mellan 10 och 25 år.

Sapeli-produkter levereras inoljade med en strykning av olja från Træ-Nolin.

### Drift och underhåll

#### *Rengöring*

- Avlägsna regelbundet nedfallna löv och liknande
- Rengör genom att tvätta träet med borste, vatten och mildt rengöringsmedel, till exempel diskmedel
- Avsluta med att torka av med torr trasa
- Undvik högtryckstvätt eftersom det öppnar träet

#### *Svampangrepp och algpåväxt*

- Använd eventuellt ett svamp- eller algborttagningsmedel, till exempel före inoljning
- Förvaring av trä möbler bör ske under tak men med god ventilation underifrån för att minska risken för att mögelsvampar och alger utvecklas

#### *Inoljning*

Frekvent inoljning av sapeli gör att träets rödbruna färg bevaras, att det blir mer smuts- och vattenavvisande och att risken för krympsprickor minskar.

- Applicera en lämplig träolja med pigment 2 gånger om året, till exempel Træ-Nolin. Olja appliceras på torrt trä och slipning före inoljning förbättrar resultatet
- Om möbelen utsätts för mycket slitage eller väder och vind bör den inoljas oftare

Mer information finns i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för den olja som används