

Akryltag

Egenskaber

Akryl kendes også som plexiglas og er et klart, stærkt plastmateriale, som anvendes som alternativ til glas. I sammenligning med glas er akryl lettere og mere slagfast, og det har en højere lystransmission end glas. Det er desuden lettere at bearbejde.

Akryl er følsomt over for opløsningsmidler samt koncentrerede syrer og baser. Benyt derfor kun milde rengøringsmidler. En akrylplade kan indeholde spændinger, som gør pladen skrøbelig. Akryl vil desuden blive sprødt med tiden.

Vores akrylplader er produceret med beskyttelse mod solens UV-stråler. Med jævnlig vedligeholdelse bevarer taget derfor sit udseende i op til 30 år.

Drift og vedligehold

Rengøring

- Vask med svamp og sæbevand eller et rengøringsmiddel beregnet til akryl - følg anvisningen på produktet
- Skyl med rent vand og tør efter med et vaskeskind
- Matte områder og ridser kan poleres væk med et poleringsmiddel beregnet til akryl - følg anvisningen på produktet
- Sprit og andre opløsningsmidler må ikke anvendes på akryl

Bortskaffelse

- Akryl sorteres som udgangspunkt som 'Hård plast' eller 'Stor hård plast' - spørg din affaldsaftager ved tvivl