

Azobé

Egenskaber

Azobé kaldes også jerntræ, fordi det er tungt, hårdt og usædvanligt holdbart. Det mørke, rødbrune træ anvendes hovedsageligt udendørs. Azobé er modstandsdygtigt over for vind, vejr og havvand, foruden at det modstår pæleorme og er syrerestistent. Det kan bruges til sveller, havnebyggeri og andre steder, hvor der er store krav til holdbarhed.

Det mørkerøde træ kan have lyse nister og violette eller blålige felter. Densiteten er 1000-1300 kg pr kubikmeter. Vores azobé-produkter er af afrikansk træ af sorten *Lophira alata*.

Der er særlige forhold omkring azobé, fordi træet ikke kan ovntørres ligesom andre træsorter. Azobé skal naturligt lufttørres over 2 år. Derfor leveres azobé oftest skibningstørt til os som producent, og produkter af azobé må forventes at slå sig, ligesom revner vil forekomme. Træet vil svinde og blive modtageligt over for ridser.

Som andre træarter patinerer azobé med tiden til en sølvgrå farve.

Anslået levetid for produkter af azobé er med nedenstående vedligeholdelse 25 år.

Drift og vedligehold

Rengøring

- Vask med vand og trærens 2-3 gange årligt - følg anvisningen på produktet
- Alger fjernes med algefjerner - følg anvisningen på produktet

Oliering

- Med oliering med pigment 2-3 gange årligt er det muligt at bevare træets mørkerøde farve
- Der henvises til instruktion og sikkerhedsdatablad for den olie, der benyttes

Bortskaffelse

- Azobé sorteres som udgangspunkt som 'Udendørs træ' - spørg din affaldsaftager ved tvivl