

Sature

Egenskaber

Sature er fyrretræ, som via en behandling med silikat har opnået en meget lang udendørs holdbarhed. Silikat er et naturligt forekommende mineral. Behandlingen kan sammenlignes med en kemikaliefri trykimprægnering. Metoden er udviklet i Danmark.

Sature anvendes til terrasser, facadebeklædning og andet udendørs træværk. På grund af den lange holdbarhed er sature også velegnet til udendørs møbler. Træfarven er lys og ændres hurtigt til sølvgrå, fordi silikatbehandlingen fremskynder blegningen. Sature kan på grund af hårdheden ikke males.

Sature har en densitet på 500-550 kg pr kubikmeter. Sature er et nyt produkt - test peger på, at levetiden med den rette vedligeholdelse er mindst 10 år. Sature er i holdbarhedsklasse 1.

Drift og vedligehold

Rengøring

- Vask evt. med sæbe beregnet til sature - følg anvisningen på produktet
- Træfibrene på sature kan løsne sig - det kaldes defibrering og skyldes solens UV-stråling
- Børst de løse fibre af, når træværket er tørt

Vedligehold

- Træværk bør gennemgås en gang om året. Planker med skader skiftes ud
- Vær særligt opmærksom på jordnære brædder, hvor vand og mudder kan sprøjte op

Overfladebehandling

Sature behøver ikke overfladebehandling. Hvis det ønskes, findes der følgende produkter specielt beregnet til sature:

- Sæbe - til at rengøre træet og genopfriske farven
- Forsegler - til snitflader
- Vandafvisende produkt - til overfladebehandling
- Følg altid anvisningen på produktet

Bortskaffelse

- Sature sorteres som udgangspunkt som 'Udendørs træ' - spørg din affaldsaftager ved tvivl