

Sedumtag

Egenskaber

Et sedumtag er bygget op af tagpap, alukanter og plantemåtter.

Tagpappet er skjult under plantemåtterne og kræver ingen vedligeholdelse. Alukanterne vedligeholdes som nævnt under 'Aluminium'.

I løbet af det første år etablerer planterne sig, og der kan være behov for vanding. I de følgende år kræver det grønne tag begrænset vedligeholdelse med vand, gødning og rengøring. Levetiden vil med denne vedligeholdelse være op til 20 år.

Drift og vedligehold

Gødskning og vanding

- Første år behøves ingen gødning - derefter gødes max 1 gang årligt med en egnet gødning
- Ved længere tørke, eller hvis der er tale om stejle eller udsatte tage, kan det være nødvendigt at vande

Rengøring

- Uønsket vegetation fjernes
- Nedfaldne blade, flasker, nytårsraketter og lignende fjernes
- Tagrender mv. renses 1 gang årligt eller efter behov

Vedligehold

- Undgå så vidt muligt at gå på planterne
- Sedumtaget bør efterses 1 gang årligt, hvor f.eks. udgåede planter erstattes

Bortskaffelse

- Tagpap sorteres som udgangspunkt som 'Restaffald/brændbart' - spørg din affaldsaftager ved tvivl
- Aluminiumskanter sorteres som udgangspunkt som 'Aluminium' eller 'Metal'- spørg din affaldsaftager ved tvivl
- Plantemåtter sorteres som udgangspunkt som 'Haveaffald' - spørg din affaldsaftager ved tvivl