

## Tagrender

### Egenskaber

På vores overdækninger og cykelskure anvender vi standard ståltagrender fra Lindab. I enkelte tilfælde anvender vi egne specialløsninger, der som hovedregel vil være i varmgalvaniseret stål, evt. med pulverlakering.

For Lindab ståltagrender angiver Lindab op til 20 års garanti. Anslået levetid for HITSA's specialtagrender er 25 år. I begge tilfælde afhænger levetiden af forhold på lokationen samt vedligeholdelse.

### Drift og vedligehold

#### *Rengøring*

- Tagrender skal renses to gange om året for smuds, løv og anden forurening, der hindrer frit løb i renden. Hvis taget er placeret tæt på løvfældende træer, vil det være hensigtsmæssigt at renses tagrenderne oftere
- Aflejringer af støv og lignende skal afvaskes en gang årligt
- Anvend blød børste og mild sæbe, for eksempel autoshampoo
- Ved større skader på HITSA specialtagrender i stål anbefales, at skaden repareres ved en af følgende metoder alt efter skadens karakter: metalsprøjtning med zink, påføring af zinkrig maling eller påføring af lavt smeltende loddezink
- For reparation af skader på Lindabs ståltagrender, se Lindab's anbefalinger

#### *Bortskaffelse*

- Ståltagrender sorteres som udgangspunkt som 'Metal' - spørg din affaldsaftager ved tvivl